



KLB VR 24 - ALCOHOL SOLVENT.

Produs si Ambalat de către KLB KOETZTAL GmbH, Germany

Diluant epoxidic pe baza de alcool si totodata agent de curatare.

DESCRIERE si PROPRIETATI.

Diluant special pentru rasini epoxidice bicomponente, pe baza de alcool ,
fara continut de apa. Se foloseste si ca agent de curatare polivalent .

**Recomandari ca diluant pentru rasini epoxy in vederea cresterii
capacitatii de penetrare in suport - maxim de 10% din greutate:**

- Pentru toate produsele epoxy bicomponente marca KLB Koetzal GmbH .
- Pentru toate amorsele epoxidice bicomponente marca Bostik GmbH.

Recomandari ca agent de curatare – se foloseste ca atare :

- Pentru curățare produse epoxidice si poliuretanic, proaspete, neîntărite si componente ale acestora.
- Pentru curățare adezivi de reacție neîntăriți si adezivi de dispersie uscați .
- Este folosit la înlăturarea peliculelor de grăsime si ulei de pe acoperitori de piatra, gresie, mozaic, epoxy, sticla, metal, etc....

CARACTERISTICI LE PRODUSULUI.

- Mare capacitate de dizolvare pentru materiale vâscoase, rășinoase, grase si uleioase, de exemplu : componenți din rasini de reacție, rasini naturale, plastifianti, etc. **Atentie:** poate ataca plasticul foarte moale.

Compozitie : alcool etilic.

- Foarte inflamabil.
- Diluant pentru rasini epoxidice.
- Agent de curatare.

DATE TEHNICE.

- Ambalare: Bidon din Tabla.
- Capacitate: 10 litri
- Garanție: Minim 36 luni
- Culoare: Incolor
- Punct de inflamabilitate: 12 °C / 54° F



GRISCO CONSTRUCT

Str. Grigore Gafencu, no.78-84, Vila F2, Bucuresti, sector1 **Phone:** (004) 031.710.87.57
Fax: (004) 031.710.87.59 **VAT no.** R 14934676 **Trade Register** J40 / 10044 / 2002
E-mail: office@grisco-construct.ro **Web:** www.grisco-construct.ro



APLICAREA.

1. **Ca diluant :** se amesteca cu adezivul epoxidic sau amorsa epoxidica. In functie de consistenta dorita, se adăuga 5 - 10% din greutate diluant si se amesteca pana ce se omogenizează perfect. Chiar si o cantitate mica de diluant va produce o consistenta semnificativ mai scăzuta si, in cazul amorselor, o penetrare crescuta. Nu se folosește pentru dispersiile epoxidice si nici pentru produsele (rășinile) pe baza de poliuretan.
2. **Ca agent de Curatare sau Degresant :** Pentru scule – acestea se pun intr-o cutie rezistenta la solvent. Se lasă un timp, pana s-au curățat de grosul de material si se repeta operația cu agent de curățare curat, daca mai este necesar. Pentru curățarea sau degresarea suprafețelor, se îmbiba o cârpa cu diluant si se curata suprafața murdara, daca este necesar, se repeta operatia de îmbibare cu diluant curat de câteva ori. Se înmoaie adezivii de dispersie cu diluant, se clătește suprafața cu apa si se răzuie. Se testează obiectele si suprafețele pentru rezistenta la solvenți, înainte de folosire.

PROTECTIA LOCULUI DE MUNCA SI A MEDIULUI.

Mare continut de solvent pe baza de alcool. Foarte inflamabil. Solvenții din acest produs pot forma vapori explozivi. Se asigura o buna ventilare in timpul si după folosire. Nu se fumează si nu se aprinde nici o flacăra. A nu se inhala vapori. Se deconectează toate aparatele electrice, de ex: sonerii, frigidere, plite electrice, etc. Se folosesc crema de protecție si mănuși. A se vedea informațiile de securitate de pe eticheta produsului precum si fisa de securitate

EVACUARE REZIDURI.

Unde este posibil, se colecteaza reziduurile si se refolesc. A nu se arunca deseurile in scurgeri, canalizare sau pe pamant. Bidoanele din plastic goale, razuite si bine scurse sunt reciclabile. Recipientele cu reziduuri de lichid, precum si produsul in stare lichida, sunt clasificate ca Deseuri Speciale. Se arunca conform reglementarilor locale. Foarte inflamabil.

Consilierea noastră, verbală și scrisă, este bazată pe teste efectuate si este valabilă doar ca sugestie cu caracter neobligatoriu și nu vă exonerează de testarea proprie a produselor furnizate de către noi asupra aplicabilității acestora la procedurile și obiectivele preconizate. Aplicarea, utilizarea și prelucrarea produselor noastre, se produc în afara posibilităților noastre de control și prin urmare, sunt în întregime responsabilitatea dumneavoastră. Desigur că noi garantăm calitatea exemplară și constantă a produselor noastre. Odată cu apariția acestei noi "Fișe tehnice", cea anterioară își pierde valabilitatea !!!

Data revizuire : 11 /2012

GRISCO CONSTRUCT

Str. Grigore Gafencu, no.78-84, Vila F2, Bucuresti, sector1 **Phone:** (004) 031.710.87.57
Fax: (004) 031.710.87.59 **VAT no.** R 14934676 **Trade Register** J40 / 10044 / 2002
E-mail: office@grisco-construct.ro **Web:** www.grisco-construct.ro