

Grisco

PANEL BRUTT BETON - DESCRIERE

PANEL BRUTT BETON este un prefabricat din beton cu greutate redusa si o grosime de 9mm. Produsul contine ciment aditivat, microfibra, agregat de marmura alba, nisip de cuarț de diferite granulatii si pigmenti minerali. Gama de culori este, prin urmare, foarte larga si datorita colorarii in masa ofera o rezistenta excelenta la decolorare si la razele UV. Dupa sleuire, in functie de tratamentul aplicat, aspectul poate fi de beton brut autentic sau de beton ultrafinisat cu ceara solida/ ulei natural Bi-component. Datorita greutatii reduse aceste panouri sunt usor de taiat si instalat oferind astfel o solutie simpla pentru crearea unei atmosfere contemporane folosind un material autentic: Betonul. Odata instalate, panourile PANEL BRUTT BETON sunt ca niste pereti originali din beton turnat pe loc. Panourile pot fi folosite ca perete despartitor gata finisat, sau pentru a delimita zonele deschise din spatiile de birouri. PANEL BRUTT BETON face parte din gama produselor de nisa si de aceea se adreseaza spatiilor amenajate cu ajutorul arhitectilor sau a designerilor.

PANEL BRUTT BETON - INFORMATII TEHNICE

DIMENSIUNI PANOU	1800 x 900 mm (la cerere 2700 x 900 mm)
GROSIMI PANOU	9mm.
GREUTATE PANOU	cca. 15 KG/m2.
COMPORTAMENT LA FOC	EUROCLASS A1.
COMPOZITIE PANOU	CIMENT ADITIVAT & MICROFIBRA - producător Bostik GmbH.
TRATAMENT SUPRAFATA	IMPREGNANT SILOXAN sau ULEI NATURAL si CEARA
MODALITATE DE FIXARE	PRIN LIPIRE IN PUNCTE (SI MECANIC PENTRU PLAFOANE).
STRAT SUPORT DE FIXARE	BETON; TENCUIALA; GIPS CARTON; STRUCTURA METAL; LEMN.
ADEZIV PENTRU FIXARE	BOSTIK SUPER FIX (CARTUS 290ml) - producător Bostik GmbH.
MODALITATE DECUPAJE	DISC DIAMANTAT/ BURGHIU DIAMANTAT.

Data Iunie 2016

GRISCO CONSTRUCT

Str. Grigore Gafencu, no.78-84, Vila F2, Bucuresti, sector1 **Phone:** (004) 031.710.87.57
Fax: (004) 031.710.87.59 **VAT no.** R 14934676 **Trade Register** J40 / 10044 / 2002
E-mail: office@grisco-construct.ro **Web:** www.grisco-construct.ro